

CINELIFE+™ 系列

从精品影院到 PLF 高端巨幕影院

为生活展现更夺目的视觉体验，将电影讲述推向更高水平



主要特征：

- › **设置便捷**——更换片源时，自动配置功能可自动调节相关设置，以达到理想播放效果
- › **支持更高格式影片**——支持 2K 及 4K 分辨率、120 帧/秒 2D 与 60 帧/秒（单眼）3D 高帧率播放
- › **远程控制 UI**——无论身在何处，使用网络浏览器即可访问系统
- › **超级写实主义**——新升级系统架构确保内容播放无动态模糊，无瑕疵还原画面
- › **超快速处理**——支持 HDMI 2.0 与 4 路 12GB SDI 输入，像素处理能力达 1.06G/秒
- › **电子色彩汇聚**——整幅画面像素完美对齐
- › **光源使用寿命长**——RGB 纯激光放映机光源性能稳定，可保持超 50,000 小时理想照明状态

CHRISTIE
Real|laser™

先进的激光光源无损还原符合 DCI 标准内容

CineLife+™

新增超高帧率显示功能，可播放单眼 2K 120 帧/秒、4K 120 帧/秒、4K 3D 60 帧/秒画面

影院计算器

为您的银幕匹配放映机与镜头





CP4455-RGB



PLF 高端巨幕影院 | 高级格式影片 | 演出赛事转播

运行效率:12.4 流明/W

规格:对比度达 6,000:1 | Rec>95% 2020 色域 | 高达 57,000 流明配 HB 镜头, 42,000 流明配 UHC 镜头

功耗:4,630 W (含冷却器), 最高DCI亮度, 于 25°C 以 15,788 BTU/小时运行

尺寸:1551.1x710.6x559.6mm

重量:175kg

冷却器:680X470x889mm
670x470x890mm;92kg



CP4445-RGB



PLF 高端巨幕影院 | 高级格式影片 | 演出赛事转播

运行效率:11.2 流明/W

规格:对比度达 6,000:1 | Rec>95% 2020 色域 | 高达 47,000 流明配 HB 镜头, 35,000 流明配 UHC 镜头

功耗:4,185 W (含冷却器), 最高DCI亮度, 于 25°C 以 14,271 BTU/小时运行

尺寸:1551.1x710.6x559.6mm

重量:175kg

冷却器:670x470x890mm;92kg



CP4435-RGB



巨幕影院 | 演出赛事转播 | 后期制作

运行效率:14.5 流明/W

规格:对比度达 6,000:1 | Rec>95% 2020 色域 | 高达 35,000 流明

功耗:2,400 W, 最高DCI亮度, 于 25°C 以 8,240 BTU/小时运行

尺寸:944x711x525mm

重量:130kg



CP4425-RGB



巨幕影院 | 演出赛事转播 | 后期制作

运行效率:14.1 流明/W

规格:对比度达 6,000:1 | Rec>95% 2020 色域 | 高达 26,000 流明

功耗:1,840 W, 最高DCI亮度, 于 25°C 以 6,280 BTU/小时运行

尺寸:944x711x525mm

重量:130kg



CP4420-RGB



中型银幕影院 | 演出赛事转播 | 后期制作 | 放映室

运行效率:12.9 流明/W

规格:对比度达 6,000:1 | Rec>95% 2020 色域 | 高达 20,000 流明

功耗:1,890 W, 最高DCI亮度, 于 25°C 以 6,448 BTU/小时运行

尺寸:944 x 711 x 525mm

重量:130kg 以内



CP4415-RGB



小型银幕影院 | 精品影院 | 后期制作 | 放映室

运行效率:11.9 流明/W

规格:对比度达 6,000:1 | Rec>95% 2020 色域 | 高达 15,000 流明

功耗:1,430 W, 最高DCI亮度, 于 25°C 以 4,880 BTU/小时运行

尺寸:944 x 711 x 525mm

重量:130kg 以内



CP2420-RGB



中型银幕影院 | 演出赛事转播 | 后期制作 | 放映室

运行效率:12.9 流明/W

规格:对比度达 6,000:1 | Rec>95% 2020 色域 | 高达 20,000 流明

功耗:1,545 W, 最高DCI亮度, 于 25°C 以 5,270 BTU/小时运行

尺寸:1083x635x337mm

重量:80kg 以内



CP2415-RGB



小型银幕影院 | 精品影院 | 后期制作 | 放映室

运行效率:12.7 流明/W

规格:对比度达 6,000:1 | Rec>95% 2020 色域 | 高达 15,000 流明

功耗:1,180 W, 最高DCI亮度, 于 25°C 以 4,030 BTU/小时运行

尺寸:1083x635x337mm

重量:79kg 以内



CP4420-Xe



中型银幕影院 | 演出赛事转播 | 后期制作 | 放映室

规格:2,000:1 对比度 | DCI-P3 色域 | 22,000 流明
热排放:最高DCI亮度, 于 25°C 以 15,350 BTU/小时运行
尺寸:1064 x 644 x 446mm
重量:116kg 以内



CP2420-Xe



中型银幕影院 | 演出赛事转播 | 后期制作 | 放映室

规格:>2,000:1 对比度 | DCI-P3 色域 | 22,000 流明
热排放:最高DCI亮度, 于 25°C 以 15,350 BTU/小时运行
尺寸:1064 x 644 x 446mm
重量:116kg 以内



CP2415-Xe



小型银幕影院 | 精品影院 | 后期制作 | 放映室

规格:2,000:1 对比度 | DCI-P3 色域 | 15,000 流明
热排放:最高DCI亮度, 于 25°C 以 10,920 BTU/小时运行
尺寸:687x665x395mm
重量:55kg 以内

公司分支机构

科视数字系统美国有限公司
赛普利斯
电话: +1 714-236-8610
科视数字系统加拿大有限公司
基奇纳
电话: +1 519-744-8005

全球办事处

澳大利亚 电话: +61 (0) 7 3624 4888	德国 电话: +49 221 99 512 -0	韩国 电话: +82 2 702 1601
巴西 电话: +55 11 3181-2952	印度 电话: +91 (080) 6708 9999	西班牙 电话: +34 (0) 91 633 99 90
中国(北京) 电话: +86 10 6561 0240	墨西哥 电话: +52 (55) 4744-1791	阿拉伯联合酋长国 电话: +971 (0) 4 503 6800
中国(上海) 电话: +86 (21) 6030 0500	新加坡 电话: +65 6877 8737	英国 电话: +44 (0) 118 977 8000
哥伦比亚 电话: +57 (315) 652-9620		美国(亚利桑那州) 电话: +1 602-943-5700

要了解全新的规格参数信息, 请访问 christiedigital.cn

版权所有 2022 美国科视数字系统公司。保留所有权利。我们位于加拿大安大略省基奇纳和中国深圳特区的卓越制造中心通过了 ISO 9001:2015 质量管理体系认证。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。Christie® 是美国科视数字系统公司的商标, 注册于美利坚合众国及部分其他国家。DLP® 和 DLP 徽标是德州仪器公司的注册商标。性能规格为典型值。由于持续进行的技术研发, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。
CD3130-CineLife+ -line-card-update-Jun-23-CN

